

Funktionsoversigt

Funktion	Definition	Anvendelse	Eksempel
Opret diagnose (Ctrl D)	Oprettelse af ny diagnose.	Når du skal sætte en ny diagnose på, som ikke fremgår af diagnoseoversigten.	Ved første kontakt til hospitalet.
Resumé	Kommentar til diagnosen.	Kan bruges i forbindelse med administrativt afsluttet.	Pt. har meldt afbud. Omvisitering. Arbejdsdiagnose.
Kvalificér diagnose (Ctrl K)	Gøre diagnosen mere sigende/mere specifik.	Man finder en mere specifik/sigende diagnose. (Man er blevet klogere på, hvad pt. fejler).	Patienten kommer med akutte mavesmerter og får diagnosen DR10.0. Der konstateres senere blindtarmsbetændelse. DR10.0 kvalificeres til DK37.9 Appendicitis UNS.
Afslut diagnose Administrativt Afsluttet Afkraeftet Kvalificeret Ophørt Ugyldig	Lukke diagnose. Når lidelsen ophører.	Når en diagnose ikke er gældende længere. Afbud/omvisitering. Man har haft mistanke om en lidelse, som dog ikke findes, og der findes heller ikke en anden lidelse. Mere specifik diagnose. Når man afslutter/udskriver pt. Kan kun anvendes ved kvalificerede diagnoser.	Appendicitisdiagnosen afsluttes, når appendix er fjernet. Appendicitisdiagnosen afsluttes, når appendix er fjernet. Ved fejlopretning.
Slet diagnose	Ved fejlopretning.	Ved ikke kvalificerede diagnoser.	Ved fejlopretning.

Diagnoseguide læger:

Indtast CPR-nummer.



Diagnoser er
lægens ansvar!

Hvis diagnosen *ikke* er oprettet

- Opret diagnose Ctrl D.
- Skriv diagnosekode/tekst i "søg og tilføj".
- Tryk på den fundne diagnose.
- Tryk "tilføj".
- Tilføj evt. tillægskoder til diagnosen Ctrl I.
- Tilføj yderligere diagnose/r.
- Tryk "OK".

Hvis der allerede er eksisterende diagnose/r,
skal overvejes:

- Skal diagnose/r kvalificeres Ctrl K?
- Skal diagnose/r afsluttes?

Hvis ja, højreklik på diagnosen, vælg mellem:

- Afkræftet
 - Ophørt
 - Ugyldig
 - Skal diagnose/r slettes?
-

HUSK:

- Ved HVER KONTAKT at forholde dig til diagnoseoversigten.
- At diktere A og B-diagnose/r, evt. tillægskoder.
- OBS. kvalificér eventuel henvisningsdiagnose.
- Kroniske diagnoser må ALDRIG afsluttes.
- Diagnoser afsluttes, når de ikke forventes at være til stede ved næste hospitalskontakt.
- Ryd op i patientens diagnoser ved overflytning til anden afdeling.
- Det er patientens diagnoser.
- Diagnoser er uafhængige af forløb.
- Spørg sekretærerne, hvis du er i tvivl.

Nyttige genvejstaster:

- Diagnoseoversigt Ctrl 1
 - Overblik F7
 - Patientens kronologiske journal (Læs journal) F8
-



29.03.12/ml/lhn/acn